

Serie 420 - RTLUX IngVarnish

Datum revizije: 9.06.2019

Številka revizije: 0

Stran 1/8

VARNOSTNI LIST

ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka:

Trgovsko ime pripravka: RTLUX IngVarnish

Koda dobavitelja: Serie 420

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Tiskarska barva na vodni osnovi

Industrijska uporaba

ERC: 11a, 2, 5, 8c

PROC: 19, 2, 3, 5, 8a, 08b, 9

PC: 18

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista: La Sorgente S.P.A.

Via Erbosa, 8

52014 Porrena – poppi, Italija

Tel: +39 0575 500050

Fax: +39 0575 500090

info@lasorgenteinchioistri.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere:

V primeru zdravstvene ogroženosti se posvetovati z osebnim ali dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti poklicati tel. 112.

Dodatne informacije v Italiji – Milano: 0266101029, Rim: 063054343, Napoli: 0817472870

ODDELEK 2: UGOTOVITV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev zmesi:

Razvrstitev v skladu z Uredbo 1272/2008: Ni klasificirano kot nevarna zmes.

2.2 Elementi etikete:

Piktogram: -

Opozorilna beseda: -

H-stavki: -

P-stavki: -

Posebne navedbe:

EUH208 Vsebuje 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, 2-metil-2H-isotiazol-3-on in Poli(oksi-1,2- etandiil),.alfa.-[(2Z)-3- karboksi-1-okso-2-propenil]-.omega.-hidroksi, C9-11- alkil etri

EUH210 Varnostni list na voljo na zahtevo.

Serie 420 - RTLUX IngVarnish

Datum revizije: 9.06.2019

Številka revizije: 0

Stran 2/8

2.3 Druge nevarnosti: Ni drugih informacij.

ODDELEK 3: SESTVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.1 Snov: -

3.1 Zmes:

Ime snovi	Identifikatorji	Koncentracija (%)	Klasifikacija nevarnosti
Poli(oksi-1,2- etandiil),.alfa.- [[2Z)-3- karboksi-1-okso-2- propenil]- .omega.-hidroksi, C9-11- alkil etri	CAS 709014-50-6	0 – 0,5	Skin Sens. 1, H317
2-Aminoetanol	CAS: 141-43-5 EC: 205-483-3 Indeks št: 603-030-00-8 REACH: 01-2119486455- 28-xxxx	0 – 0,5	Skin Corr. 1B, H314 Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 STOT SE 3, H335
2-metil-2H-isotiazol-3-on	CAS: 2682-20-4 EC: 220-239-6	0 – 0,1	Acute Tox. 3, H301 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 M=1 Aquatic Chronic 2, H411
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9 Indeks št: 613-088-00-6	0 – 0,05	Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Skin irrit. 2, H315 Aquatic Acute 1, H400 M=1

ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč:

Po stiku z očmi:	Odstraniti leče. Pri odprtih vekah izpirati z vodo več minut.
Po stiku s kožo:	Umiti z milom in vodo.
Po vdihavanju:	Počivati na svežem zraku.
Po zaužitju:	V primeru težav poiskati zdravniško pomoč.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli: Ni podatkov.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja: Simptomatično zdravljenje.

ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje: CO₂ , prah, pena , vodni curek.
Neprimerna gasilna sredstva: -

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:
Pri gorenju nastaja dim in nevarni plini.

5.3 Nasvet za gasilce

Uporabiti popolno zaščitno opremo. Ogroženo embalažo hladiti z vodo. Voda od gašenja ne sme v kanalizacijo, potrebno jo je zbrati in uničiti kot nevaren odpadek.

ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili: Nositi zaščitno opremo. Poskrbeti za prezračevanje. Odstraniti nepooblaščen osebe.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi: Preprečiti onesnaženje zemljine, ne odlagati ali izpuščati v vodotoke.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:

Material, ki je iztekel, zajeziti z negorljivim vpojnim sredstvom (npr. pesek, zemljo, vermikulit, diatomejska prst) in ga zbirati v označenih posodah ter odstraniti v skladu z navedbami v 13. točki. Tla očistiti z detergentom. Uporabljati ne-iskreče se orodje. Skrbeti za prezračevanje.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke: Informacije za varno uporabi v točki 7, za osebno zaščitno opremo v točki 8, za odstranjevanje v točki 13.

Serie 420 - RTLUX IngVarnish

Datum revizije: 9.06.2019

Številka revizije: 0

Stran 4/8

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje: Poskrbeti za zadostno prezračevanje na delovnem mestu.

Nevarnost samovžiga krp, ki so onesnažene z izdelkom. Krpe je potrebno po uporabi namočiti v vodi in zatem neprodušno zapreti v kovinski posodi.

Preprečiti stik s kožo in očmi. Nositi osebno zaščitno opremo. Ne vdihavati hlapov.

Umiti roke in druge izpostavljene dele telesa pred jedjo in po končanem delu. Med delom ne jesti, piti ali kaditi.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo: Hraniti ločeno od hrane in pijače.

Skladiščiti v hladnem, dobro prezračenem prostoru, ne na direktni sončni svetlobi in stran od izvorov gretja, gorenja ali isker.

7.3 Posebne končne uporabe: Tiskarska barva.

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora:

2-Aminoetanol: 2,5 mg/m³ (1 ppm) KTV: 7,6 mg/m³ (3 ppm)

PNEC 2-Aminoetanol:

Mikroorganizmi v čistilni napravi: >100 mg/kg

Sveža voda: >0,085 mg/kg

Sediment v sveži vodi: >0,425 mg/kg

Morska voda: > 0,0085 mg/kg

Sediment v morski vodi: > 0,0425 mg/kg

Občasni izpusti: > 0,025 mg/kg

DNEL 2-Aminoetanol:

Oralno, dolgotrajna izpostava, uporabniki, sistemski učinki: >3,75 mg/kg

Vdihavanje, dolgotrajna izpostava, uporabniki, lokalni učinki: >2 mg/kg

Vdihavanje, dolgotrajna izpostava, delavci, lokalni učinki: >3,3 mg/kg

Dermalno, dolgotrajna izpostava, uporabniki, lokalni učinki: >0,24mg/kg

Dermalno, dolgotrajna izpostava, delavci, lokalni učinki: >1 mg/kg

8.2 Nadzor izpostavljenosti:

Zagotoviti dobro prezračevanje.

Zaščita rok: Uporabiti zaščitne rokavice, kategorija III, glede na standard EN 374. Pri izboru rokavic upoštevati obstojnost, prebojni čas in prepustnost. Rokavice pred uporabo testirati, ker je kemikalija mešanica snovi. Rokavice imajo omejeno življenjsko dobo, ki je odvisna od trajanja izpostavljenosti.

Zaščita oči: Uporabiti zaščitne očala s stranskimi ščitniki, po EN 166.

Zašita dihal: V primeru preseženih mejnih vrednosti ene ali več snovi uporabiti respirator s filtrom za organska topila (EN 137).

Zaščita telesa: Obleka z dolgimi rokavi, kemijsko obstojen predpasnik, antistatični čevlji.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

Izgled:	Tekočina, različnih barv
Vonj :	Tipičen, rahel
Mejne vrednosti vonja:	Ni podatkov
pH:	8,5-9,3
Tališče/ledišče:	Ni relevantno
Začetno vrelišče in območje vrelišča:	>90 °C
Plamenišče:	>61 °C
Porazdel. koef. voda-oktanol:	Ni podatka
Hitrost izparevanja:	Ni podatka
Vnetljivost:	Ni podatka
Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti:	Ni podatka
Parni tlak:	Ni podatka
Parna gostota:	Ni podatka
Relativna gostota:	0,9-1,3
Topnost v vodi:	Se meša
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda:	Ni podatka
Viskoznost:	<600 cSt
Oksidativne lastnosti:	Ni podatka
Eksplozivne lastnosti:	Ni podatka

9.2 Drugi podatki: HOS: 1,26 % Hlapni ogljik: 0,69 %

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost: Pri predvidenih pogojih uporabe ni reaktivno.

10.2 Kemijska stabilnost: Stabilno pri predvidenih pogojih uporabe in skladiščenja.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij: Pri predvidenih pogojih uporabe ni pričakovati nevarnih reakcij.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti: Ni posebnih podatkov Upoštevati dobro industrijsko prakso.

10.5 Nezdržljivi materiali: 2-Aminoetanol: železo, močne kisline, močni oksidanti.

10.6 Nevarni produkti razgradnje: Pri gorenju nastajajo strupeni plini kot CO in NOx.

11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

11.1 Podatki o toksioloških učinkih:

Akutna strupenost:	Ni podatkov za izdelek. 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on: LD50, oralno, podgana: <1020 mg/kg
Jedkost za kožo/draženje:	Ne draži.
Vplivi na oči:	Ne draži.
Povzročanje preobčutljivosti:	Lahko povzroči alergijski odziv..
Rakotvornost:	Ni razvrščeno.
Strupenost za razmnoževanje:	Ni razvrščeno.
Mutagenost:	Ni razvrščeno.
Enkratna izpostavljenost-STOT:	Ni razvrščeno.
Večkratna izpostavljenost-STOT:	Ni razvrščeno.
Aspiracijska strupenost:	Ni razvrščeno.

12. EKOLOŠKI INFORMACIJE

12.1 Strupenost: Ni podatkov za izdelek.

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on LD50, ribe Trota Iridea: 0,8 mg/l/96 h
EC50, Daphnia magna: 4,4 mg/l/48 h

2-metil-2H-isotiazol-3-on LD50, ribe Lepomis Macrochirus: 12,4mg/l/96 h
EC50, Daphnia magna: 1,6 mg/l/48 h

12.2 Obstočnost in razgradljivost: 2-Aminoetanol je hitro biorazgradljiv.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih: 2-Aminoetanol porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda: -2,3

12.4 Mobilnost v tleh: 2-Aminoetanol porazdelitveni koeficient zemlja/voda: -0,56

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB: Ne vsebuje PBT ali vPvB snovi.

12.6 Drugi škodljivi učinki: Ni podatkov.

13. SMERNICE ZA ODSTRANJEVANJE

13.1 Metode ravnanja z odpadki:

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.

Serie 420 - RTLUX IngVarnish

Datum revizije: 9.06.2019
Številka revizije: 0
Stran 7/8

Oddati pooblaščenemu odstranjevalcu odpadkov.

14. INFORMACIJE O TRANSPORTU

Proizvod ni nevarno blago.

	Kopenski transport ADR/RID	Transport po morju IMDG	Zračni transport IATA
14.1. Številka UN	-	-	-
14.2. Pravilno odpremno ime	-	-	-
14.3. Razredi nevarnosti prevoza	-	-	-
14.4. Skupina pakiranja	-	-	-
14.5. Nevarnosti za okolje	-	-	-
14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika	-	-	-
14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC	-	-	-

15. ZAKONSKO PREDPISANE INFORMACIJE

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu.
Uredba o ravnanju z odpadki.
Evropski sporazum o prevozu nevarnega blaga.
Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1907/2006 s spremembami.
Uredba (ES) št. 1272/2008 s posodobitvami.

15.2 Ocena kemijske varnosti: Ni na voljo.

16. DRUGE INFORMACIJE

Viri: Varnostni list dobavitelja 11.4.2018, revizija 20.

Omejitvena klavzula: Informacije v tem varnostnem listu se nanašajo samo na imenovani izdelek in ni nujno, da veljajo, kadar se ta material uporablja v kombinaciji z drugimi materiali ali v procesih, ki niso predvideni v navodilu za uporabo. Te informacije so po najboljših spoznanjih in prepričanju dobavitelja točne in zanesljive na dan nastanka tega Varnostnega lista.

Uporabnikova odgovornost pa je, da ugotovi njihovo primernost v njegovih specifičnih prilikah rabe izdelka.
Podatki v Varnostnem listu niso izkaz kakovosti izdelka, so le napotilo za organizacijo varne rabe izdelka pri uporabniku.

Spremembe v zadnji reviziji: -

Besedila H stavkov iz pogl. 3:

- H301 Strupeno pri zaužitju.
- H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- H315 Povzroča draženje kože.
- H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
- H318 Povzroča hude poškodbe oči.
- H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
- H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
- H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
- H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.